

G&G 2008 Kft.
2100 Gödöllő
Röges utca 25.
+36-20-911-5992
e-mail: info@gandg2008.hu
www.gandg2008.hu



T8-T5 átalakító beszerelési útmutató

A beszerelés előtt:

1. Ellenőrizze le, hogy az átalakítón lévő adatlap szerint a típusa megegyezik-e a csomagoláson feltüntetett típussal.
2. Ellenőrizze le, hogy az átalakítón nincs mechanikai sérülés, és minden alkatrész fixen a helyén van.

Beszerelés:

- Áramtalanítsa a fénycsöves lámpatestet.
- Távolítsa el a régi T8-as fénycsövet.
- Távolítsa el a fénycsőgyűjtőt.
- Ha van az armatúrában beépített fázisjavító kondenzátor, azt kösse ki az áramkörből (ha szükséges, ezen a ponton kérje villanyszerelő segítségét).
- Távolítsa el a fojtótekerccset.(Nem kötelező)
- Zárja rövidre a fénycső foglalatok bemeneteit, a biztosabb érintkezés miatt.
- Helyezze be a T5 fénycsövet az átalakítóba.
- Helyezze be az átalakítót a T5 fénycsővel együtt a lámpatestbe.
- Kapcsolja fel a világítást. A T5 fénycső azonnal világít, de a teljes fényerejét csak kb. 4-5 perc múlva éri el.